

iQ500 LC97BIR55 Komínový odsavač par, 90 cm



A

Odsavač par přesvědčí svým sacím výkonem a výjimečným designem studioLine.

- ✓ Působivý výkon odsávání (670 m³ / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ Stupeň výkonu odsavače par lze ovládat přímo z varné desky nebo prostřednictvím aplikace Home Connect.
- ✓ Osvětlení pracovní plochy dle vašeho přání a potřeb, nebo příjemná atmosféra při vaření - to vše pomocí aplikace Home Connect a individuálního nastavení teploty světla.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 55 db(A).
- ✓ Intenzivní stupeň je velmi účinný při silném množství kouře a automaticky se vypne po 6M provozu.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez
 Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnost netto (kg) : 19,463
 Řízení : Elektrický
 Regulační výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 420
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 370
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 320
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 670
 Počet žárovek (ks) : 3
 Hlučnost dB : 55
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel
 EAN : 4242003832035
 Příkon (W) : 149
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ57300	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)
LZ53451	aktivní uhlíkový filtr
LZ53450	montážní sada pro cirkulaci
LZ50960	panel na zadní stěnu
LZ12365	prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12265	prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ10FXJ05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ10FXI05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ00XPP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr



4 242003 832035

iQ500

LC97BIR55

Komínový odsavač par, 90 cm

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 32.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 670 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 320 m³/h, intenzivní stupeň: 370 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálené nastavení a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- Funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři.
- Možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů.
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 603 lux
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 149 W

- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500 mm - montáž na vnější kanál
- 809-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500 LC97BIR55 Komínový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

