

## iQ700, Zápustný odsavač par, 80 cm, clear glass LD88WMM66

A



Zápustný odsavač par s působivým výkonem díky nové funkci Guided Air je viditelný pouze v provozu.

- ✓ Vynikající výkon odsávání ze všech varných zón - poháněné technologií iQdrive a Guided Air.
- ✓ Flexibilní instalace pro optimální využití prostoru - zápustný odsavač par.
- ✓ Zdůrazněte svou kuchyni - emotionLight Pro.
- ✓ Výkonný a tichý motor iQdrive s působivým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování pachů a výparů z vaření.
- ✓ Stupeň výkonu odsavače par lze ovládat přímo z varné desky nebo prostřednictvím aplikace Home Connect.

### Vybavení

#### Technické údaje

Aprobační certifikáty : CE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130  
 Rozměry niky (mm) : 703mm x 781.0mm x 123mm  
 Hmotnost netto (kg) : 42,950  
 Řízení : Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) : 501  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) : 562.0  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 775  
 Hlučnost dB : 62  
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 150  
 EAN : 4242003877302  
 Příkon (W) : 300  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50; 60  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Vestavba



### zvláštní příslušenství

LZ28WWY12 Instalační sada pro stolní odsavač  
 LZ21WWM11 Instalační sada pro vzdálený motor  
 LZ21WWJ11 Long Life cirkulační sada  
 LZ21WWI16 CleanAir Plus cirkulační sada  
 LZ21WWB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)  
 HZ9VDS11 plochý spojovací díl  
 HZ9VDSM2 ploché potrubia, 100 cm  
 HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°:kulaté Ø 150 mm/plo  
 HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm/ploché  
 HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální  
 HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální

## iQ700, Zápustný odsavač par, 80 cm, clear glass LD88WMM66

### Vybavení

#### Design

- Elegantní skleněný panel lze vysunout a zasunout pomocí senzorového tlačítka.
- Zápustný odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran. Barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect.
- Jedinečný fazetový design umožňuje instalaci zápustného odsavače par společně s varnou deskou a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče.

#### Varianta

- 80 cm
- určeno pro vestavbu do skříňky
- zápustný odsavač lze instalovat do ostrůvkového či poloostřvkového řešení kuchyně
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je potřebná cleanAir Plus základní sada (nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství)

#### Komfort

- standardní funkce jsou umístěny na pravé straně uživatelského rozhraní
- touchControl ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- climateControl sensor
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)
- plně automatický odsavač par

#### Vybavení

- aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení vodní páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce
- osvětlení emotionLight Pro
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyzdvihnete kazety s filtry do pozice, z které je můžete velmi lehce vyjmout
- skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit
- účinný iQdrive motor

#### Konektivita

- Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- funkce interval: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- funkce silence: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect

#### Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 501 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 775 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB\*

- Při použití samostatně dostupné montážní CleanAir Plus sady pro cirkulaci (zvláštní příslušenství) dosahuje odsavač v cirkulačním režimu následující hodnoty: max. normální stupeň: 416 m<sup>3</sup>/h intenzivní stupeň: 525 m<sup>3</sup>/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW

#### Informace o plánování a instalaci

- pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství
- vhodný pro instalaci do 90 cm skříňě
- výška při vysunutí: 250 mm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 709 x 812 x 140 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 703 x 781 x 123 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada
- prosím, postupujte dle rozměrů uvedených v instalačním výkresu
- není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami

#### Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 36.9 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: -\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- příkon: 300 W

\* Podle nařízení EU 65/2014

## iQ700, Zápustný odsavač par, 80 cm, clear glass LD88WMM66

### Rozměrové výkresy

